



Rhönrad - Reinigungsanlage mit Zuführwagen (Einschub manuell)

WA 7-5-5 DK/2

Nutzmasse: 700*500*500 mm

Nutzgewicht: 500 kg

Durchsatz: 6 Chargen pro Stunde

Waschbad 1500 Liter, Umwälzleistung 600 Liter/bei 12 bar

50 Flachstrahldüsen, 20 Vollstrahldüsen

Düsenystem: 3 Seiten oszillierend

Spülbad 1000 Liter, Umwälzleistung 800 Liter bei 4.5 bar

70 Flachstrahldüsen

Beheizung elektrisch

Frischlufdtrocknung 12 kW

gereinigt werden Hydraulikblöcke, stark schöpfend, in speziell angepassten Werkstückträgern, verschmutzt mit Spänen/Emulsion, Endreinigung vor Montage, Restschmutz 4 mg pro Block

Badpflege über Ölseparator und Feinfilter 100 µ

Waschprogramme: Drehen, Pendeln, sowie Schonprogramm für empfindliche Werkstücke



Die Spezialisten für saubere Lösungen.

Infos auch im Internet:
www.wieland-apparatebau.de



Am Zuckerbaum 1
74925 Epfenbach

Telefon 07263/91 30 - 0

Telefax 07263/91 3030

eMail:

info@wieland-apparatebau.de

